



# ООО "Компания Комплекс ЭлектрО"

## Опросный лист для заказа вакуумного выключателя ВВ/TEL

**1. Вакуумный выключатель:** ВВ/TEL -  -  /   У2  ШТ.  
 Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ   У2  ШТ.  
 Номинальный ток отключения, 12,5; 20 кА   У2  ШТ.  
 Номинальный ток, А

**2. Для модернизации шкафа типа:**  **Всего**  ШТ.  
 (выбрать из списка или указать другое)

- > К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К204ЭП,
- > КРУ2-10, К-ХII, К-ХIII, К-ХХVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, КЗ-02, К2-03, КВС-09, CSI-1-10, К-III, К-IIIy, К-IV, К-VIy, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7,
- > КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня

**3. Тип заменяемого выключателя:**  
 (выбрать из списка или указать другое)

ВК-10, ВКЭ-10,  
 ВМПП-10, ВМП-10К,  
 ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133

**4. Тип привода:**  
 (выбрать из списка или указать другое)

ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ  
 ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА  
 ПЭВ-11, ППМ-10  
 встроенный привод

**5. Выточные контакты главных цепей <sup>1)</sup>:**

- диаметр 24 мм на 630, 800 А  
 - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600 А

<sup>1)</sup> заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10

**6. Разъемы вспомогательных цепей:**

- 2РТТ  
 - СШР  
 - другое

**7. Механизм доводки <sup>2)</sup>:**

- с червячным редуктором  
 - со стопором

<sup>2)</sup> заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10

**8. Блокировка разъединителей <sup>3)</sup>:**

- механическая  - замок Генодмана  
 - электромагнитная

<sup>3)</sup> заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня

**9. Подключение трансформатора собственных нужд <sup>4)</sup>:**

- до выключателя ввода  
 - на сборные шины

<sup>4)</sup> заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока

**10. Род оперативного тока:**

- переменный  
 - постоянный  
 - выпрямленный

**Источник выпрямленного оперативного тока:**

- БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)  
 - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)  
 - БПТ + БПН  
 Фильтры Ф/TEL-220-02 -  шт. <sup>5)</sup>

<sup>5)</sup> количество фильтров выбирается равным

количеству БПТ на распределительном пункте

- другой

**11. Напряжение оперативного питания:**

- = 110 В  - ~ 100 В  
 - = 220 В  - ~ 127 В  
 - другое   - ~ 220 В

**12. Источник независимого питания <sup>6)</sup>:**

- оперативный ток  
 - напряжением в соответствии с п. 11  
 - напряжением другой:  В  
 предварительно заряженный конденсатор емкости  
 - в цепи электромагнита отключения  мкФ  
 - в цепи расцепителя независимого питания  мкФ  
 - другой

<sup>6)</sup> заполняется при его наличии

# ООО "Компания Комплекс ЭлектрО"

---

---

**13. С ограничителями перенапряжений:** (по отдельному опросному листу)

- Да

- Нет

**14. Сведения о доставке:**

- доставка Поставщика

- самовывоз

**15. Сведения о монтаже:**

- монтаж "под ключ"

- Монтаж \_\_\_\_\_ соединений Поставщиком

- монтаж Заказчика

**16. Дополнительные требования:**

---

---

---

---

**17. Сведения о заказчике:**

Предприятие: \_\_\_\_\_

Объект: \_\_\_\_\_

Ф.И.О., Должность \_\_\_\_\_

Контактный телефон, факс, e-mail \_\_\_\_\_

**Подпись ответственного за заполнение опросного листа:** \_\_\_\_\_